


Gru idraulica  
di qualità  
100% Italiana

**OMV 332**



Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang über 360°. Déroulement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.

Progetto Ufficio Tecnico OMV Vicario SpA - 10/06



CRANES  
and  
TOOLS **VICARIO**  
**Officine Meccaniche Vicario S.p.a.**

Via Piola, 4

28013 Gattico (NO) ITALIA

Tel. 0322 846690 Fax 0322 846692

Internet: [www.vicariogru.com](http://www.vicariogru.com) E-Mail [omv@vicariogru.com](mailto:omv@vicariogru.com)

Agente di zona:



una novità delle Officine Meccaniche

Ein neuer VICARIO Kran

A new crane from VICARIO Industries


Une nouvelle grue de VICARIO

Una nueva grua de VICARIO

**VICARIO**



# OMV 332



**DOTAZIONE DI SERIE**

Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

**STANDARD FEATURES**

4-speed lifting, 4-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

**EQUIPEMENT DE SERIE**

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

**SERIENAUSSTATTUNG**

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopfste via Kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Vorbereitung für Selbstballasteinhhame und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

**DOTACION DE SERIE**

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replgado, faccionamiento por pulsadores via cable, carter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radioccontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

50 Hz V +10%-10%	230 V 3kVA (*)6 kVA	400 V 6 kVA						
↑ ↓ m/l' kg kW	6.7 1800	13.5(*) 1800	23.5 700	37(*) 700	6.7 1800	13.5 1800	23.5 700	37 700
5,5 (Inverter)								
↔ m/l' kW	11.8		18,9		35.4 (✓ 26)			
1.85 (Inverter)								
↻ n/l' kW	0.4		0.83		1.15			
1.2 (Inverter)								
↻ min kW	5							
1.5								
⊞	5850 Kg	⊞	3700 Kg + 5100 Kg	⊞	3500 Kg + 5400 Kg			

